

CENTRALE VENTILUS - RODZAJE STEROWANIA

VENTILUS SE



TYLKO W Q1

Pelny opis i dane techniczne znajdziecie Państwo na stronie www.ventilus.pl oraz w katalogu rekuperatorów Ventilus

- Protokół Modbus RTU (do domu inteligentnego)
- Elektryczna nagrzewnica wstępna typu PTC (automatyczne dostosowywanie mocy grzewczej)
- Wentylatory Ebm-Papst / Ziehl Abegg z silnikami EC
- Automatyczny bypass lato/zima
- Czujniki temperatury na wszystkich 4 króćcach
- Programator tygodniowy
- Funkcja Kominek / Wietrzenie / Urlop
- Sterowanie GWC w standardzie
- Zdalne sterowanie przez internet (opcja)
- Pełna regulacja wydajności 1-100% (3 biegi)
- Podwójny syfon (suchy i zalewowy) w komplecie
- **Sterowanie wentylacją strefową w standardzie**
- **Automatyczne równoważenie przepływu AFC**
- Izolacja - mata na bazie kauczuku syntetycznego nierozprzestrzeniająca ognia, niechłonna wilgoci mata 32mm (wyjątek Scout 300, centrala z EPP)

VENTILUS ST



Pelny opis i dane techniczne znajdziecie Państwo na stronie www.ventilus.pl oraz w katalogu rekuperatorów Ventilus

Zdalne sterowanie przez internet w standardzie, większość funkcji takich jak program tygodniowy, nastawy wydajności na poszczególnych biegach itp. dostępne jedynie z poziomu urządzenia zewnętrznego typu tablet, komputer ...

- Elektryczna nagrzewnica wstępna typu PTC (automatyczne dostosowywanie mocy grzewczej)
- Wentylatory Ebm-Papst / Ziehl Abegg z silnikami EC
- Automatyczny bypass lato/zima
- Czujniki temperatury na wszystkich 4 króćcach
- Programator tygodniowy
- Funkcja Kominek / Wietrzenie
- Zdalne sterowanie przez internet (opcja)
- Pełna regulacja wydajności 1-100% (3 biegi)
- Podwójny syfon (suchy i zalewowy) w komplecie
- Izolacja - mata na bazie kauczuku syntetycznego nierozprzestrzeniająca ognia, niechłonna wilgoci mata 32mm (wyjątek Scout 300, centrala z EPP)

CENTRALE VENTILUS - OZNACZENIA MODELOWE

- SE** - zaawansowana automatyka ze sterowanie z poziomu panelu dotykowego lub poprzez internet (opcja)
- ST** - automatyka w której do większości funkcji mamy dostęp z komputera lub aplikacji (wbudowany moduł internetowy wifi w standardzie)
- Q1** - centrala z system automatycznego bilansowania ilości powietrza nawiewanego i usuwanego
- HR** - centrala z wymiennikiem entalpicznym

CENTRALE VENTILUS - AKCESORIA I OSPRZĘT

Czujnik temperatury zewnętrznej do GWC

Czujnik Bezprzewodowy Ventilus CTW

Czujnik wilgotności Dwunastawowy

Moduł kompletny GWC do central Ventilus

Moduł internetowy Mobile Control STND

Moduł internetowy Mobile Control Wi-Fi

Moduł internetowy Control SE montowany na płycie

Nawilżacz

Podwójny syfon (wposażenie standardowe każdej centrali)

Skręcany stojak z regulowanymi nóżkami do central Ventilus 400, 600, 330, 450 i 650


TYP	Cena netto
Nawilżacz VILGO 600	3 050,00 zł
Czujnik wilgotności -WiFi Ventilus CTW/CTW-Maxi	165,00 zł
Czujnik wilgotności -Dwunastawowy	169,50 zł
Czujnik temp. zewn. W-1000	99,00 zł
Czujnik temp. kanałowy PT-1000	106,00 zł
Stojak pod centrale: Ventilus 330, 400, 450	199,00 zł
Stojak pod centrale: Ventilus 600, 650	199,00 zł
Stojak pod centrale: Ventilus Compact 250	199,00 zł
Moduł internetowy Kod: Tech ST-505	843,00 zł
Moduł internetowy Mobile Control wifi	843,00 zł
Moduł internetowy Control SE	665,00 zł
Moduł GWC 160	790,00 zł
Moduł GWC 200	990,00 zł
Moduł GWC 250	na zapytanie
Podwójny syfon (2 w jednym - suchy i zalewowy)	44,80 zł

CENTRALE O WYDAJNOŚCI ~ 300 m³/hVENTILUS SCOUT 300
SE lub ST

Orientacyjna powierzchnia wentylowana domu

90-150m²

GŁĘBOKOŚĆ WYMIENNIKA



Wersja ST



Wersja SE



Ekran dotykowy

- Przeciwprądowy aluminiowy wymiennik

Pełen opis i dane techniczne znajdziecie Państwo na stronie www.ventilus.pl oraz w katalogu rekuperatorów Ventilus

CENTRALA STOJĄCA / WISZĄCA

-  - centrale utrzymywane na stanach magazynowych
-  - centrale wykonywane pod zamówienie (czas realizacji 4-6 tygodni)


TYP	Wydajność przy 100Pa	Średnica króćców	Wymiary szer./gł./wys.	Cena [PLN]
Ventilus Scout 300 ST	~332 m ³ /h	4 x $\phi 125$	581 / 430 / 870	8 250,00
Ventilus Scout 300 SE	~332 m ³ /h	4 x $\phi 125$	581 / 430 / 870	8 850,00

VENTILUS COMPACT
SE lub ST

Orientacyjna powierzchnia wentylowana domu

80-110m²

GŁĘBOKOŚĆ WYMIENNIKA



COMPACT 250

COMPACT 250 HR

Wersja ST



Wersja SE



Ekran dotykowy

- Wysokosprawny polistyrenowy (PS) wymiennik p.prądowy. Wymiennik entalpiczny dostępny opcjonalnie.
- Przeciwprądowy polimerowy wymiennik entalpiczny

Pełen opis i dane techniczne znajdziecie Państwo na stronie www.ventilus.pl oraz w katalogu rekuperatorów Ventilus

CENTRALA STOJĄCA / WISZĄCA

-  - centrale utrzymywane na stanach magazynowych
-  - centrale wykonywane pod zamówienie (czas realizacji 4-6 tygodni)


TYP	Wydajność przy 100Pa	Średnica króćców	Wymiary szer./gł./wys.	Cena [PLN]
Ventilus Compact 250 ST	~250 m ³ /h	4 x $\phi 125$	770 / 411 / 492	8 250,00
Ventilus Compact 250 SE	~250 m ³ /h	4 x $\phi 125$	770 / 411 / 492	8 850,00
Ventilus Compact 250 SE HR	~250 m ³ /h	4 x $\phi 125$	770 / 411 / 492	9 450,00

VENTILUS 330 SE / SE Q1 / SE HR / SE HR Q1

Orientacyjna powierzchnia wentylowana domu

90-150m²

GŁĘBOKOŚĆ WYMIENNIKA



SE

- Wysokosprawny polistyrenowy (PS) wymiennik przeciwprądowy

SE HR

- Przeciwprądowy polimerowy wymiennik entalpiczny

Q1

- Przepływ powietrza nawiewanego oraz usuwanego na bieżąco jest kontrolowany i automatycznie korygowane są obroty jednego z wentylatorów w przypadku rozbieżności. Użytkownik będzie miał taką samą ilość powietrza nawiewaną i usuwaną, o ile nie została wprowadzona dysproporcja.

Wersja SE



Ekran dotykowy

CENTRALA STOJĄCA / WISZĄCA

-  - centrale utrzymywane na stanach magazynowych
-  - centrale wykonywane pod zamówienie (czas realizacji 4-6 tygodni)

TYP	Wydajność przy 100Pa	Średnica króćców	Wymiary szer./gł./wys.	Cena [PLN]
Ventilus 330 SE	~330 m ³ /h	8 x $\phi 125$	813 / 475 / 661	10 300,00
Ventilus 330 SE Q1	~330 m ³ /h	8 x $\phi 125$	813 / 475 / 661	10 990,00
Ventilus 330 SE HR	~330 m ³ /h	8 x $\phi 125$	813 / 475 / 661	11 300,00
Ventilus 330 SE HR Q1	~330 m ³ /h	8 x $\phi 125$	813 / 475 / 661	11 990,00

CENTRALE O WYDAJNOŚCI ~ 400 m3/h

VENTILUS 400
SE lub ST

Orientacyjna powierzchnia wentylowana domu


130-190m²



CENTRALA STOJĄCA / WISZĄCA

- ☐ - centrale utrzymywane na stanach magazynowych
- ☐ - centrale wykonywane pod zamówienie (czas realizacji 4-6 tygodni)


GŁĘBOKOŚĆ WYMIENNIKA



Wersja ST



Wersja SE



- Przeciwpływowy aluminiowy wymiennik

Pełen opis i dane techniczne znajdziecie Państwo na stronie www.ventilus.pl oraz w katalogu rekuperatorów Ventilus

TYP	Wydajność przy 100Pa	Średnica króćców	Wymiary szer./gł./wys.	Cena [PLN]
Ventilus 400 ST	~420 m3/h	8 x ϕ 160	840 / 550 / 660	8 850,00
Ventilus 400 SE	~420 m3/h	8 x ϕ 160	840 / 550 / 660	9 450,00

VENTILUS 450 SE / SE Q1 / SE HR / SE HR Q1

Orientacyjna powierzchnia wentylowana domu


150-205m²



CENTRALA STOJĄCA / WISZĄCA


- ☐ - centrale utrzymywane na stanach magazynowych
- ☐ - centrale wykonywane pod zamówienie (czas realizacji 4-6 tygodni)

GŁĘBOKOŚĆ WYMIENNIKA



- SE** - Wysokosprawny polistyrenowy (PS) wymiennik przeciwpływowy
- SE HR** - Przeciwpływowy polimerowy wymiennik entalpiczny
- Q1** - Przepływ powietrza nawiewanego oraz usuwanego na bieżąco jest kontrolowany i automatycznie korygowane są obroty jednego z wentylatorów w przypadku rozbieżności. Użytkownik będzie miał taką samą ilość powietrza nawiewaną i usuwaną, o ile nie została wprowadzona dysproporcja.

Wersja SE



TYP	Wydajność przy 100Pa	Średnica króćców	Wymiary szer./gł./wys.	Cena [PLN]
Ventilus 450 SE	~450 m3/h	8 x ϕ 160	813 / 515 / 661	10 650,00
Ventilus 450 SE Q1	~450 m3/h	8 x ϕ 160	813 / 515 / 661	11 350,00
Ventilus 450 SE HR	~450 m3/h	8 x ϕ 160	813 / 515 / 661	11 900,00
Ventilus 450 SE HR Q1	~450 m3/h	8 x ϕ 160	813 / 515 / 661	12 650,00

VENTILUS 401
SE lub ST

Orientacyjna powierzchnia wentylowana domu


Ventilus 401 - 130-180m²

CENTRALA PODWIESZANA



- ☐ - centrale utrzymywane na stanach magazynowych
- ☐ - centrale wykonywane pod zamówienie (czas realizacji 4-6 tygodni)


GŁĘBOKOŚĆ WYMIENNIKA



Wersja ST



Wersja SE



- Przeciwpływowy aluminiowy wymiennik

Pełen opis i dane techniczne znajdziecie Państwo na stronie www.ventilus.pl oraz w katalogu rekuperatorów Ventilus

TYP	Wydajność przy 100Pa	Średnica króćców	Wymiary szer./gł./wys.	Cena [PLN]
Ventilus 401 ST	~400 m3/h	4 x ϕ 200	1148 / 667 / 328	8 990,00
Ventilus 401 SE	~400 m3/h	4 x ϕ 200	1148 / 667 / 328	9 600,00

CENTRALE O WYDAJNOŚCI ~ 600 m³/hVENTILUS 600
SE lub ST

Orientacyjna powierzchnia wentylowana domu

200-270m²


CENTRALA STOJĄCA / WISZĄCA

-  - centrale utrzymywane na stanach magazynowych
-  - centrale wykonywane pod zamówienie (czas realizacji 4-6 tygodni)

Wersja ST




Wersja SE



Ekran dotykowy

GŁĘBOKOŚĆ WYMIENNIKA



- Przepływowy aluminiowy wymiennik

Pełen opis i dane techniczne znajdziecie Państwo na stronie www.ventilus.pl oraz w katalogu rekuperatorów Ventilul

TYP	Wydajność przy 100Pa	Średnica króćców	Wymiary szer./gł./wys.	Cena [PLN]
Ventilul 600 ST	~600 m ³ /h	8 x ϕ 200	840 / 657 / 660	9 850,00
Ventilul 600 SE	~600 m ³ /h	8 x ϕ 200	840 / 657 / 660	10 450,00

VENTILUS 650 SE / SE Q1 / SE HR / SE HR Q1


Orientacyjna powierzchnia wentylowana domu

210-295m²


CENTRALA STOJĄCA / WISZĄCA

-  - centrale utrzymywane na stanach magazynowych
-  - centrale wykonywane pod zamówienie (czas realizacji 4-6 tygodni)

GŁĘBOKOŚĆ WYMIENNIKA



Wersja SE



Ekran dotykowy

- SE** - Wysokosprawny polistyrenowy (PS) wymiennik przepływowy
- SE HR** - Przepływowy polimerowy **wymiennik entalpiczny**
- Q1** - Przepływ powietrza nawiewanego oraz usuwanego na bieżąco jest kontrolowany i automatycznie korygowane są obroty jednego z wentylatorów w przypadku rozbieżności. Użytkownik będzie miał taką samą ilość powietrza nawiewaną i usuwaną, o ile nie została wprowadzona dysproporcja.

TYP	Wydajność przy 100Pa	Średnica króćców	Wymiary szer./gł./wys.	Cena [PLN]
Ventilul 650 SE	~650 m ³ /h	8 x ϕ 200	833 / 675 / 691	11 900,00
Ventilul 650 SE Q1	~650 m ³ /h	8 x ϕ 200	833 / 675 / 691	12 600,00
Ventilul 650 SE HR	~650 m ³ /h	8 x ϕ 200	833 / 675 / 691	13 500,00
Ventilul 650 SE HR Q1	~650 m ³ /h	8 x ϕ 200	833 / 675 / 691	14 200,00



CENTRALE O WYDAJNOŚCI 800 - 1400 m3/h

VENTILUS 851
SE lub ST


Orientacyjna powierzchnia wentylowana domu

Ventilus 851 - 320-520m²

CENTRALA PODWIESZANA




GLĘBOKOŚĆ WYMIENNIKA



Wersja ST



Wersja SE



Ekran dotykowy

Pełen opis i dane techniczne znajdziecie Państwo na stronie www.ventilus.pl oraz w katalogu rekuperatorów VentilUS

- centrale utrzymywane na stanach magazynowych
- centrale wykonywane pod zamówienie (czas realizacji 4-6 tygodni)

TYP	Wydajność przy 100Pa	Średnica króćców	Wymiary szer./gł./wys.	Cena [PLN]
Ventilus 851 ST	~900 m3/h	4 x ϕ 250	1670 / 1120 / 407	15 350,00
Ventilus 851 SE	~900 m3/h	4 x ϕ 250	1670 / 1120 / 407	15 950,00

VENTILUS 900 SE / SE Q1

Orientacyjna powierzchnia wentylowana domu


280-480m²



CENTRALA STOJĄCA



Wersja SE



Ekran dotykowy

- SE - Wysokosprawny polistyrenowy (PS) wymiennik przeciwprądowy
- Q1 - Przepływ powietrza nawiewanego oraz usuwanego na bieżąco jest kontrolowany i automatycznie korygowane są obroty jednego z wentylatorów w przypadku rozbieżności. Użytkownik będzie miał taką samą ilość powietrza nawiewaną i usuwaną, o ile nie została wprowadzona dysproporcja.

- centrale utrzymywane na stanach magazynowych
- centrale wykonywane pod zamówienie (czas realizacji 4-6 tygodni)

TYP	Wydajność przy 100Pa	Średnica króćców	Wymiary szer./gł./wys.	Cena [PLN]
Ventilus 900 SE	~900 m3/h	8 x ϕ 250	1184 / 767 / 872*	16 700,00
Ventilus 900 SE Q1	~900 m3/h	8 x ϕ 250	1184 / 767 / 872*	17 500,00

872* - wysokość centrali bez nóg.

VENTILUS 1400 SE Q1


Orientacyjna powierzchnia wentylowana domu

450-750m²



CENTRALA STOJĄCA

Wersja SE



Ekran dotykowy

- Przeciwprądowy aluminiowy wymiennik

- Q1 - Przepływ powietrza nawiewanego oraz usuwanego na bieżąco jest kontrolowany i automatycznie korygowane są obroty jednego z wentylatorów w przypadku rozbieżności. Użytkownik będzie miał taką samą ilość powietrza nawiewaną i usuwaną, o ile nie została wprowadzona dysproporcja.

- centrale utrzymywane na stanach magazynowych
- centrale wykonywane pod zamówienie (czas realizacji 4-6 tygodni)

TYP	Wydajność przy 100Pa	Średnica króćców	Wymiary szer./gł./wys.	Cena [PLN]
Ventilus 1400 SE Q1	~1360 m3/h	4 x ϕ 315	1284 / 720 / 1080	20 500,00